
FIȘA TEHNICĂ
PLASA DE FIBRĂ DE POLIESTER

DESCRIERE PRODUS:

Plasă de fibra de poliester pentru armarea aplicațiilor de cauciuc acrilic. Special creat pentru a oferi hidroizolațiilor noastre Revimca un sprijin și pentru a mări aderența cauciucului acrilic. Oferă impermeabilitate totală suprafețelor, acoperind toate fisurile și golurile oricât de deteriorată este suprafața.

CARACTERISTICI FIZICE:

<i>Greutate:</i>	<i>gr/ m2</i>	<i>68</i>	
<i>Grosime:</i>	<i>0.001"</i>	<i>14</i>	
<i>Tensiune</i>	<i>LB./PULG</i>	<i>Lungime</i>	<i>20</i>
		<i>Lățime</i>	<i>6.0</i>
<i>Rezistență la rupere: %.</i>		<i>Lungime</i>	<i>22</i>
		<i>Lățime</i>	<i>64</i>
<i>Contractare %.</i>		<i>Lungime</i>	<i>3</i>
		<i>Lățime</i>	<i>3</i>

PROPRIETĂȚI:

- Perfectă aderență în aplicațiile cu cauciuc acrilic.
- Foarte bună relație duritate-elasticitate.
- Asigură rezistență la uzură.
- Acoperă fisurile și protejează împotriva pătrunderii apei.

APLICAȚII:

- Foarte util în aplicații de cauciuc acrilic: oferă rezistență și rigiditate suprafeței, îmbunătățește rezistența la încovoiere și trafic pietonal ușor.
- Îmbunătățește aplicațiile de cauciuc acrilic, permițând hidroizolarea zonelor delicate, cornișe, margini de terase etc.

Informațiile și recomandările pe care le oferim, credem că sunt corecte deoarece sunt bazate pe cercetarea și experiența noastră. Datorită faptului că aplicarea produsului revine clientului, nu ne asumăm responsabilitățile derivate în urma folosirii incorecte a acestuia.

Data realizării: 12/08/2021