

---

*FIȘA TEHNICĂ*  
**PAVON**

**DESCRIERE:**

Acest produs este special creat pentru tratarea suprafețelor oxidate de fier. La aplicarea pe metalul oxidat, se produce o reacție chimică prin intermediul căreia oxidul se transformă într-un compus organic insolubil de culoare negru-albăstrui, care protejează metalul de oxidările ulterioare, folosit în același timp ca bază fermă pentru vopsire sau alte finisaje.

**PROPIETĂȚI:**

- Nu este necesar să se răzuiască suprafața în profunzime, deși pentru a obține rezultate optime trebuie eliminate resturile de vopsea, inscrustrațiile, reziduurile și grăsimile, pentru ca produsul să poată reacționa direct cu oxidul.
- Suprafețele tratate sunt pregătite pentru a putea primi o finisare cu vopsea sau smalt. Se poate renunța la vopsire, prin aplicarea celui de-al doilea strat de produs.
- Nu îngheață.
- Nu conține dizolvanți inflamabili sau volatili.
- Randamentul este de aproximativ: 15 - 20 m<sup>2</sup>/l de produs, depinzând de temperatura atmosferică.
- Timpul de uscare este de aproximativ 2 ore. A nu se aplica vopsea sau un al doilea strat de produs înainte de uscarea totală.
- Curățarea ustensilelor folosite se realizează cu apă, imediat după folosire.

**DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:**

- Aspect	Lichid opac.
- Culoare	Crem.
- Miros	Characteristic.
- Densitate la 20°C	1.180 ± 0.020 g/ml.
- pH	0.8-1.8
- Vâscozitate (Brookfield R2 a 12 rpm)	Minim 100 mPa.s.
- Solubilitate	Totală în apă.

**MOD DE APLICARE :**

**AGITAȚI ÎNAINTE DE FOLOSIRE**

Se aplică cu pensula, trafalete sau prin pulverizare. Nu se recomandă diluarea.

- Suprafețe cu resturi de vopsea și oxid vechi: se răzuiește suprafața pentru a facilita pătrunderea produsului și apoi se aplică primul strat.
- Suprafețele impregnate cu calamină: se aplică nisip pentru a se obține o grunduire perfectă și apoi se aplică o mână de produs.
- Suprafețe cu puțin oxid: Se curăță praful și se aplică o mână de produs. Timp aproximativ de uscare: 2 ore. Nu se aplică vopsea, și nici o a doua mână înainte de scurgerea acestui timp.

Curățarea echipamentului se face cu apă, imediat după folosirea sa.

**APLICĂRI:**

PAVON poate fi folosit într-o gamă largă de aplicări: industria navală, industria auto, industria de întreținere, industria construcțiilor; pentru tratarea gardurilor, ferestrelor, uneltelor, reparații gospodărești.

**MĂSURI DE PRECAUȚIE:**

- Iritant pentru ochi. A se evita contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se evita contactul cu pielea. A nu se înghiți.
- În caz de accident sunați la +40213183606 / Institutul Național de Sănătate Publică București, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5
- A se depozita în ambalajul original. Eliminați recipientul/conținutul în locurile special amenajate.
- A se evita condițiile extreme de frig și îngheț sau razele directe ale soarelui.
- A nu se aplica la temperaturi inferioare de 5°C.
- A nu se aplica atunci când există riscul apariției de precipitații.
- A se aplica în locuri bine ventilate. Dacă ventilația nu este adecvată, se va utiliza masca de protecție. Uz profesional.

Informațiile și recomandările pe care le oferim, considerăm că sunt corecte, deoarece se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Datorită faptului că aplicarea produsului revine clientului, nu ne asumăm responsabilitățile derivate în urma folosirii incorecte a acestuia.